



이러한 HTML 속성 값은

WordPress에서



WordPress에서

이러한 HTML 속성 값은

- `esc_html()` - HTML 속성 값에 HTML 태그를 이스케이프 처리

```
<h4><?php echo esc_html( $title ); ?></h4>
```

- `esc_js()` - JavaScript 속성 값에 이스케이프 처리

```
<div onclick='<?php echo esc_js( $value ); ?>' />
```

- `esc_url()` - URL 속성 값에 HTML 태그를 이스케이프 처리

```

```

- `esc_url_raw()` - URL 속성 값에 HTML 태그를 이스케이프 처리
- `esc_xml()` - XML 속성 값에 이스케이프 처리
- `esc_attr()` - HTML 속성 값에 이스케이프 처리

```
<ul class="<?php echo esc_attr( $stored_class ); ?>">
```

- `esc_textarea()` - 텍스트 영역 속성 값에 이스케이프 처리
- `wp_kses()` - HTML 속성 값에 HTML 태그를 이스케이프 처리
- `wp_kses_post()` - `wp_kses()` HTML 속성 값에 이스케이프 처리
- `wp_kses_data()` - `wp_kses()` HTML 속성 값에 이스케이프 처리



`wp_kses()` "Kisses"

HTML HTML

```
<?php
echo wp_kses_post( $partial_html );
echo wp_kses(
    $another_partial_html,
    array(
        'a' => array(
            'href' => array(),
            'title' => array(),
        ),
        'br' => array(),
        'em' => array(),
        'strong' => array(),
    )
); ?>
```

`<a>` `<br>` `<em>` `<strong>` `<a>` href the title

## escape

- 
- 
- 
- 
- 

```
// Okay, but not great.
$url = esc_url( $url );
$text = esc_html( $text );
echo '<a href="'. $url . '"'>' . $text . '</a>';

// Much better!
echo '<a href="'. esc_url( $url ) . '"'>' . esc_html( $text ) . '</a>';
```

.....

`wp_kses()` ☐

`_escaped` ☐ `_safe` ☐ `_clean` ☐ `$variable`, `$variable_escaped` or `$variable_safe` ☐

☐ `echo my_custom_script_code();` ☒ `wp_kses()` ☐

☐

☐ WordPress `echo _e()` `_()` ☐

☐

```
esc_html_e( 'Hello World', 'text_domain' );  
// Same as  
echo esc_html( __( 'Hello World', 'text_domain' ) );
```

☐

- [esc\\_html\\_\\_\(\)](#)
- [esc\\_html\\_e\(\)](#)
- [esc\\_html\\_x\(\)](#)
- [esc\\_attr\\_\\_\(\)](#)
- [esc\\_attr\\_e\(\)](#)
- [esc\\_attr\\_x\(\)](#)

☐

```
echo $int;
```

☐ `(int)` ☐ `absint()` ☐ `(float)` ☐

☐ `number_format()` ☐ `number_format_i18n()` ☐

☐ `intval()` ☐ `floatval()` ☐ (PHP4) ☐

☐ HTML ☐

```
echo '<div id="", $prefix, '-box', $id, "">';
```

☐ `esc_attr()` ☐

☐ `url` ☐

☐

```
echo '<div id="", esc_attr( $prefix . '-box' . $id ), "">';
```

111

```
echo '<div id="", esc_attr( $prefix ), '-box', esc_attr( $id ), "">';
```

`wp_create_nonce()` ☐ HTML ☐

□ HTML □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ URL

```
echo '<a href="", $url, "">';
```

esc\_url()

--	--	--	--

```
echo '<a href="", esc_url( $url ), "">';
```

111

```
echo '<a href="", esc_attr( $url ), "">';  
echo '<a href="", esc_attr( esc_url( $url ) ), "">';
```

JavaScript wp\_localize\_script()

```
wp_localize_script( 'handle', 'name',
    array(
        'prefix_nonce' => wp_create_nonce( 'plugin-name' ),
        'ajaxurl'      => admin_url( 'admin-ajax.php' ),
        'errorMsg'     => __( 'An error occurred', 'plugin-name' ),
    )
);
```

WordPress

JavaScript

```
<script type="text/javascript">
    var myVar = <?php echo $my_var; ?>
</script>
```

```
$my_var  [] esc_js() []
```

[[[[]]]]

```
<script type="text/javascript">
    var myVar = <?php echo esc_js( $my_var ); ?>
</script>
```

## [[[[]]]] JavaScript [[[[[[]]]]]]

```
<a href="#" onclick="do_something(<?php echo $var; ?>); return false;">
```

```
$var  [] esc_js() []
```

[[[[]]]]

```
<a href="#" onclick="do_something(<?php echo esc_js( $var ); ?>); return false;">
```

## [[[]] HTML [[[[[[]]]]]] JavaScript [[[]]

```
<a href="#" data-json="<?php echo $var; ?>">>
```

```
$var  [] esc_js(), json_encode() [] wp_json_encode() []
```

[[[[]]]]

```
<a href="#" data-json="<?php echo esc_js( $var ); ?>">
```

## [] HTML [[[[[[]]]]]]

```
echo '<textarea>', $data, '</textarea>';
```

```
$data  [] esc_textarea() []
```

[[[[]]]]

```
echo '<textarea>', esc_textarea( $data ), '</textarea>';
```

## HTML

```
echo '<div>', $phrase, '</div>';
```

`$phrase` HTML

- `esc_html()`
- HTML `wp_kses_post()`, `wp_kses_allowed_html()` `wp_kses()` HTML

## XML XSL

```
echo '<loc>', $var, '</loc>';
```

```
echo '<loc>', ent2ncr( $var ), '</loc>';
```